

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3237.124

Date : 29-mar-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3237.124

created: 29.03.2019 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 54 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56
Grado de protección NEMA:	con filtro estándar: Tipo 12 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: Tipo 3, 3R
Unidad de envase:	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Observaciones:	En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre):	Para c.c.: 20 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz):	1 x 3237200: 15 m³/h
Tensión de servicio:	24 V (DC)
Dimensiones:	Anchura: 116,5 mm Altura: 116,5 mm
Escotadura de montaje necesaria:	Anchura: 92 mm Altura: 92 mm

Prof. montaje:	16 mm
Pr. de montaje:	43 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -15°C...+55°C
Potencia nominal P_{sub-el-subcl}:	Para c.c.: 3 W
Intensidad (máx.):	Para c.c.: 0,12 A
Automático/fusible:	2 A
Nivel de ruido:	Para c.c.: 38 dB(A)
Ventilador diagonal:	Axial, motor de corriente continua
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0,3 kg
EAN:	4028177651609
Código arancelario:	84145915
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Descripción producto:	SK VENTILADOR 20 m³/h 24 VDC

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
----------------------	---

Certificados: EAC

Explicaciones: Declaración de conformidad
