Hoja de datos del producto
Características

NSYCCOHY230VID
Hygrostato Electronico (% Hr)230V



Principal

Distancia	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CE
Tipo de producto o componente	Higrostato electrónico
Rango de ajuste de humedad	20…80 %
Tipo de pantalla	Pantalla OLED
Información mostrada	Humedad relativa

Complementario

Tensión de entrada	200...240 V CA
Capacidad de conmutación máxima	4 A 230 V CA
Conexión eléctrica	6 terminales, capacidad de clamping: 2,5 mm²
Modo de montaje	Mediantetornillos Con clip
Alto	Externo: 85 mm
Ancho	Externo: 56 mm
Fondo	Externo: 44 mm
Ubicación de montaje	En la placa de montaje Rieles transversales Riel DIN de 35 mm Spacial en posición vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…80 °C
Histéresis	3 %
Número de salidas	2 función de calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
Retardancia al fuego	Autoextinguible conforme a UL94 (material V0)
Certificados de producto	UR

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	153,7 g
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	7,5 cm
Paquete 1 Largo	8,5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses