

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Refrigeración de Carcasa, ClimaSys CU Series - 1000W at 230 V

NSYCU1K

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	CU
Tipo De Producto O Componente	Unidad de refrigeración
Mounting Type	Lado
Installation	Interior lado
Destino Del Producto	Para armario
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Supply Voltage	230 V CA en 50/60 Hz, 1 fase
Rated Power	1000 W
Potencia De Enfriamiento	1000 W 50/60 Hz L35-L35 790 W 50/60 Hz L35-L50

Complementario

Altura	783 mm
Anchura	348 mm
Profundidad	215 mm
[In] Corriente Nominal	3 A
Corriente De Entrada	10.5 A
Consumo De Energía En W	570 W en 50/60 Hz, L35-L35 650 W en 50/60 Hz, L35-L50
Tasa De Eficiencia Energética	1.8
Tipo De Control	Controlador electrónico
Intervalo De Regulación De Temperatura	20...55 °C en 50 Hz 20...50 °C en 60 Hz
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	Interior del armario, estado 1 20...46 °C Máximo, estado 1 55 °C Fuera del armario, estado 1 20...55 °C en 50 Hz Fuera del armario, estado 1 20...50 °C en 60 Hz
Noise Level	65 dB acorde a EN/ISO 3746
Presión	25 bar
Flow Rate	Circuito interno, estado 1 330 m3/h en 50/60 Hz Circuito externo, estado 1 570 m3/h en 50/60 Hz

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	28 kg
Tipo De Gas De Refrigeración	R134a - tipo de cable: 0.23 kg)
Type Of Filter	Filtro para circuito externo opcional
Tipo De Protección	Protección térmica, estado 1 T 6 A Protección contra cortocircuitos (magnética), estado 1
Material	Acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Certificaciones De Producto	CE
Directivas	2004/108/CE - compatibilidad electromagnética 2006/42/CE - maquinaria Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
Normas	EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN 378 EN/ISO 12104 EN 60204-1
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno) IP34 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33.0 cm
Paquete 1 Ancho	40.0 cm
Paquete 1 Longitud	85.5 cm
Paquete 1 Peso	31.0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	103.0 cm
Paquete 2 Ancho	80.0 cm
Paquete 2 Longitud	120.0 cm
Paquete 2 Peso	211.0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil