

Bloco de distribuição modular monoblocos e associáveis

40 a 250 A



048 76 + 048 46



048 79



048 77



048 83

Sistema de distribuição "padrão"
Conexão com ou sem terminais Starfix para cabos
Teste realizado com fio incandecente de acordo com a norma EN 60695-2-11 : 960°C nos suportes das partes ativas

Bloco de distribuição modular monoblocos

Fixação em trilho ⎍ ou sobre placas por 2 parafusos
Fornecido com fundo isolante e tampa de proteção transparente
Possibilidade de identificação com marcadores
Cab 3 sobre cada barra
Possibilidade de adicionar bornes IP 2X para aumentar o número de saídas de terra ou neutro (exceto ref. 048 77)

Bipolares

Equipados de 2 barras

Emb.	Ref.	Imáx (A)	Conexões por barras rígido (mm²)	Conexões por barras flexível (mm²)	Icc pico (kA)	Icw (kA)	Nº de módulos
5	048 81	40	11 x 1,5 a 4 2 x 6 a 16	11 x 0,75 a 4 2 x 4 a 10	20	3	6
10	048 80	100	5 x 2,5 a 10 2 x 10 a 25	5 x 1,5 a 10 2 x 6 a 16	20	4,5	4
5	048 82	125	11 x 2,5 a 10 2 x 10 a 25 2 x 10 a 35	11 x 1,5 a 10 2 x 6 a 16 2 x 10 a 25	18	4,5	8

Tetrapolares

Equipados de 4 barras

Emb.	Ref.	Imáx (A)	Conexões por barras rígido (mm²)	Conexões por barras flexível (mm²)	Icc pico (kA)	Icw (kA)	Nº de módulos
5	048 85	40	11 x 1,5 a 4 2 x 6 a 16	11 x 0,75 a 4 2 x 4 a 10	20	3	6
10	048 84	100	5 x 2,5 a 10 2 x 10 a 25	5 x 1,5 a 10 2 x 6 a 16	20	4,5	4
5	048 86	125	7 x 2,5 a 10 2 x 10 a 25 2 x 10 a 35	7 x 1,5 a 10 2 x 6 a 16 2 x 10 a 25	20	4,5	6
5	048 88[1]	125	11 x 2,5 a 10 4 x 10 a 35	11 x 1,5 a 6 4 x 6 a 25	14,5	4,2	8
1	048 76[2]	125	14 x 2,5 a 10 1 x 10 a 25 1 x 10 a 35 -	14 x 1,5 a 10 1 x 6 a 16 1 x 6 a 25 1 x 16 a 35	20	4,5	10
1	048 79[1]	160	8 x 2,5 a 10 4 x 10 a 25 2 x 10 a 35 1 x 35 a 70	8 x 1,5 a 10 4 x 6 a 16 2 x 10 a 25 1 x 35 a 70	27	8,4	10
1	048 77	250	6 x 2,5 a 16 2 x 10 a 25 2 x 10 a 35 1 x 16 a 50 1 x 50 a 120	6 x 2,5 a 10 2 x 6 a 16 2 x 10 a 25 1 x 16 a 35 1 x 50 a 120	42	14,4	9

1 : Fornecido com terminais para cabos, para cabos flexíveis de 25 mm²
2 : Condutores de entrada devem ser equipados com terminais para cabos

Bloco de distribuição modular associáveis

Fixação em trilho ⎍
Equipado com porta-etiquetas
Permite a realização de um bloco de distribuição tetrapolar por associação

Unipolares

Emb.	Ref.	Imáx (A)	Conexões por barras rígido (mm²)	Conexões por barras flexível (mm²)	Icc pico (kA)	Nº de módulos
4	048 71	125	4 x 16 a 50 12 x 1,5 a 10	4 x 16 a 35 12 x 1,5 a 10	35	2
4	048 83	160	1 x 35 a 70 7 x 2,5 a 10 2 x 6 a 25 3 x 10 a 35	1 x 25 a 50 7 x 1,5 a 6 2 x 6 a 16 3 x 10 25	27	2
4	048 73	250	1 x 70 a 150 4 x 2,5 a 16 6 x 10 a 35	1 x 70 a 120 4 x 2,5 a 10 6 x 10 a 25	60	2

Bornes de distribuição

Emb.	Ref.		Icc pico (kA)
1	048 67	160 A - 6 saídas 25 mm² flexível Pode ser acoplado diretamente à jusante dos DPX³ 160, Vistop 100 A e 160 A, DX³ 125 A	30
1	048 68	250 A 4 saídas 35 mm² flexível e 2 saídas 25 mm² flexível para Pode ser acoplado diretamente à jusante dos DPX³ 250, DPX-IS 250	36