

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador OM com bornes à mola – SV 9340.630

Data de publicação : 6/Jun/2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Adaptador OM com bornes à mola – SV 9340.630

Criado: 06.06.2018 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material:	Poliamida (PA 6.6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor:	Chassi: RAL 7035
Nota sobre o código de referência:	De acordo com o ensaio de aquecimento realizado segundo a norma IEC 61 439-1, uma corrente máxima de até 80 A é admissível

Características do produto

Adequado para barras:	Com corte transversal com altura: 5 mm Com corte transversal com altura: 10 mm
Quantidade de polos:	3 polos
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras:	60 mm
Dimensões:	Largura: 55 mm Altura: 208 mm
Tensão nominal de serviço:	690 V, 3~
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos:	2,5 mm ² - 16 mm ²
Quadros de suporte:	Largura: 55 mm

Altura: 170 mm

Corrente nominal máxima:	65 A
Quantidade de trilhos de suporte:	1
Altura dos trilhos de suporte:	10 mm
Tipo de trilhos de suporte:	TS 55E
Embalagem:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,32 kg
EAN:	4028177502666
Número da tarifa alfandegária:	85369095
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 7.0/7.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Descrição do produto (extensa):	SV ADAPT. OM 65A,690V,2,5-16
Aprovações	
Aprovações:	ABS DNV-GL
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity