

TUBO PVC-U PARA AGUA FRÍA A PRESIÓN

168 (6") C-7.5



SISTEMA DE EMPALME

El Sistema de Simple Presión le permite:

- * Mayor capacidad Hidráulica.
- * Menores pérdidas de carga.
- * Resistencia al impacto.
- * Resistencia a la corrosión química y electroquímica
- * Vida útil de 50 años garantizados por Kinduit SAC



CAMPO DE APLICACIÓN :

- Sistema de conducción de agua potable.
- Sistema de conducción de agua para riego tecnificado.
- Redes que conducen fluido a presión.

CARACTERÍSTICAS

Categoría	Tubo para agua fría
Material	PVC-U
Factor de Seguridad	2.5
Tipo	Agua presión
Diámetro Nominal	6"
Espesor	6.1 mm
Longitud Total	5 m
Presión Nominal	7.5 Bares
Sistema de Empalme	Simple presión (Unión Rígida)
Color	Gris Orgánico
Norma Técnica del Producto	NTP 399.002-2015 (Revisión 2020)
Unidad de Despacho	Unidad
Garantía de Fábrica (Meses)	600
Marca	KINPLAST
Código de Identificación Único	KP168C75GO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso específico	1,44 gr/cm ²
Resistencia a la tracción	400-560 Kgr/cm ²
Resistencia a la flexión	750-780 Kgr/cm ²
Resistencia a la compresión	610-650 Kgr/cm ²
Tensión de diseño	100 Kgrf/cm ²
Resistividad Térmica	Max. 400°C – cm/W
Módulo de elasticidad	30000 Kgr/cm ²
Estabilidad dimensional	a 150°C < ó = 5%

CERTIFICADO



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



www.tuv.com
ID 9108654509