Datos técnicos

Kit combinado compuesto por Fluke 287 y FlukeView® Forms



Características principales

- NUEVO – Ahora compatible con la aplicación móvil de Fluke Connect y con todas las herramientas de prueba Fluke FC habilitadas con conector infrarrojo opcional ir3000 FC (se vende por separado).
- NUEVO – Permita que su equipo vea lo que usted ve en un instante con la llamada de video ShareLive™ (requiere la aplicación móvil de Fluke Connect y el conector inalámbrico ir3000 FC).
- TrendCapture muestra rápida y gráficamente la sesión de registros de datos para determinar con rapidez si han ocurrido anomalías.
- La ampliación de la vista de las tendencias proporciona una capacidad inigualable de visualización y análisis de los datos de TrendCapture; ampliación de hasta 14 veces.
- El filtro CA seleccionable (modo de lectura gradual) ayuda a visualizar una lectura más estable cuando la señal de entrada cambia rápidamente o presenta mucho ruido.
- Registro ajustable y umbrales de mantenimiento automático; especifique un cambio de porcentaje en las lecturas para iniciar un evento nuevo.
- Gran pantalla de 1/4 VGA con 50 000 recuentos y retroiluminación de luz blanca. Es posible visualizar simultáneamente varios conjuntos de información de medición.
- Función de registro con memoria ampliada para la supervisión desatendida de señales a lo largo del tiempo. Mediante el programa TrendCapture que viene incorporado, los usuarios pueden revisar gráficamente las lecturas registradas sin necesitar una PC. Almacena hasta 15.000 eventos registrados.
- Pantallas de ayuda incorporadas para funciones de medición.
- Las mediciones guardadas le permiten nombrar y recordar mediciones hechas en terreno.
- Interfaz multilingüe.
- Posibilidad de varias sesiones de registro sin la necesidad de descargar.
- Exactitud básica del 0.025 % al medir CC.
- Ancho de banda de 100 kHz CA.

- Reloj en tiempo real para el marcado automático de la hora en las lecturas guardadas.
- Valor eficaz verdadero de voltaje y corriente de CA para obtener mediciones exactas en el caso de señales complejas o no lineales. Ancho de banda de CA especificada hasta 100 kHz.
- Mediciones de hasta 10 A (20 A en 30 segundos).
- Rango de capacitancia de 100 mF.
- Función de temperatura.
- Modo relativo que elimina la resistencia del cable de prueba en las mediciones de continuidad o capacitancia.
- Captura de picos para registrar transitorios tan rápidos como 250 µs.
- Se incluyen las puntas de prueba de primera calidad y las pinzas de caimán.
- Se incluyen tapas cobertoras de entradas.
- FlukeView Forms le permite documentar, almacenar y analizar lecturas individuales o conjuntos de mediciones, para luego convertirlas en documentos que parecen profesionales.
- Correa con imán (opcional) que permite colgar el multímetro para facilitar la medida mientras las manos se concentran en el trabajo.
- Garantía limitada de por vida.


Descripción general del producto: Kit combinado compuesto por Fluke 287 y FlukeView® Forms

Ahora compatible con la aplicación para móviles Fluke Connect®
Maximice la productividad gracias al kit combinado compuesto por el Fluke 287 y FlukeView® Forms. Diseñado para los profesionales de hoy en día dedicados a la investigación y desarrollo, al mantenimiento, a la fabricación y al diseño de circuitos o sistemas electrónicos. El 287, que incorpora las funciones de registro de datos y TrendCapture™ (los instrumentos se muestran en una pantalla gráfica), le ayuda a detectar anomalías intermitentes y difíciles de localizar o a supervisar los equipos con cualquiera de sus funciones.

FlukeView Forms le permite documentar, almacenar y analizar lecturas individuales o conjuntos mediciones, superponer los datos registrados para buscar las relaciones de causa y efecto o convertir sus datos en útiles gráficos y tablas para así presentar un informe profesional. El 287 es compatible con el nuevo conector infrarrojo Fluke ir3000 FC, que le permite compartir mediciones en vivo a través de su dispositivo inteligente iOS o Android gracias a la aplicación móvil Fluke Connect. El kit combinado 287/FVF le ofrece una solución práctica y asequible para documentar el rendimiento del diseño del circuito.

Especificaciones: Kit combinado compuesto por Fluke 287 y FlukeView® Forms

Modelos



Fluke 287 Kit

Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit

Includes:

- Fluke 287 Multimeter
- FlukeView® Forms Software with cable
- 80BK-A Thermocouple Probe
- CAT III 1000 V 10 A Modular Test Leads (red, black)
- CAT II 1000 V 10 A Modular Test Probes (red, black) and CAT III rated caps
- CAT III 1000 V 10 A Alligator Clips (red, black)
- Magnetic hanging strap
- TLK287 Electronic Test Lead Set
- C280 Soft Case
- Amp Jack Plug Set

Requires Fluke ir3000 FC Infrared Connector for Fluke Connect communication (not included in FVF Kit)

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853
En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100
En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-cl
©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
06/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.