TOMAS DE CORRIENTE

COLOR BLANCO


AM5025S


AM5028TS


AM5115DS


AM5025D


AM5460


AM5113


AM5180



AM5100


AM5440/3

COLOR MARFIL


AM5025SM


AM5028TSM


AM5115DSM


A5113



A5180


A5100


A5440/3


A5440/3R


AM5025DR


AM5025DY

Artículo	TOMA ESTANDAR EUROAMERICANO	
☐ **AM5025S** ☐ **AM5025SM**		toma 2P 16 A 127/250 Va.c
☐ **AM5025D** ■ **AM5025DR** ■ **AM5025DY**		toma 2P + T 16 A 127/250 Va.c. duplex - alvéolos protegidos
☐ **AM5025T**		toma universal 2P + T 16 A 127/250 Va.c. - alvéolos protegidos - 2 módulos
	TOMA PARA AFEITADORA	
☐ **AM5460** ☐ **A5460**		toma para afeitadora con transformador de aislamiento - tensión de ingreso 230V a.c - 50/60 Hz. - tensión de salida 115/230V a.c 20VA

Artículo	TOMAS ESTANDAR ITALIANO	
☐ **AM5113** ☐ **A5113**		toma 2P+T 10A -250V a.c.- entre ejes 19mm - alvéolos Ø 4 mm
☐ **AM5180** ☐ **A5180**		toma 2P+T 10 y 16A -250V a.c.- entre ejes 19-26mm - para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A
☐ **AM5100** ☐ **A5100**		toma de seguridad 2P+T-10A-250V a.c. irreversible (para enchufe 2200NN)

Artículo	TOMA ESTANDAR AMERICANO	
☐ **AM5028TS** ☐ **AM5028TSM**		toma 2P + T 15 A 127/277 V a.c. estándar USA
☐ **AM5115D5** ☐ **AM5115D5M**		Toma Duplex 2PxT Estandar USA

Artículo	TOMA ESTANDAR SCHUKO	
☐ **AM5440/3** ☐ **A5440/3** ■ **A5440/3R**		toma 2P+T 16A 250V a.c.con contactos laterales y centrales de tierra para enchufe schuko y enchufe 10A en línea-tipo P30-entre ejes 19mm-alvéolos protegidos

NOTA: Consultar por otras configuraciones especiales de tomacorrientes no mostradas en esta página

NOTA: ☐ Módulo de color **blanco** ☐ Módulo de color **marfil** ■ Módulo de color **rojo** ■ Módulo de color **amarillo**