
Viking™ 3

Clemas de conexión con tornillo


037160


037168



- Permite la unión eléctrica y mecánica entre dos conductores eléctricos.
- Dos puntos para la unión equipotencial por peines o barras entre varias clemas.
- Para montaje en riel DIN tipo ⎵ 7,5 mm y ⎵ 15 mm EN 60715.
- Material aislante poliamida V2 conforme UL94.
- Autoextinguible a 960°C según la norma IEC 060695-2-11.

Emp.	Ref.	Sección nominal	Capacidad alambre		Capacidad cable flexible		Paso	Capacidad corriente A
		(mm²)	AWG	(mm²)	AWG	(mm²)	(mm)	
Clemas para conductor de fase en color gris								
		1 Conexión simple 1 entrada - 1 salida						
60	037160	2,5	12	0,25 a 4	14	0,25 a 2,5	5	24
50	037161	4	10	0,25 a 6	12	0,25 a 4	6	32
40	037162	6	8	0,5 a 10	10	0,25 a 6	8	41
30	037163	10	6	1,5 a 16	8	2,5 a 10	10	57
20	037164	16	4	1,5 a 25	6	4 a 16	12	76
20	037165	35	2	2,5 a 50	2	4 a 35	15	125
10	037166	70	3/0	25 a 95	2/0	16 a 70	22	192
		1 Conexión simple 2 entradas - 2 salidas						
25	037169	4	10	0.25 a 6	12	0.25 a 4	6	32
		2 Conexiones simples 2 entradas - 2 salidas (doble piso)						
60	037167	2,5	12	0.25 a 4	14	0.25 a 2,5	5	24
60	037168	4	10	0.25 a 6	12	0.25 a 4	6	32
		3 Conexiones simples 3 entradas - 3 salidas (triple piso)						
50	037151	2.5	12	0.25 a 4	14	0.25 a 2,5	5	24




Cab 3™

ver página 81

Viking™ 3

Accesorios para clemas de conexión con tornillo


037155


037182 + 037184


037188

Emp.	Ref.	Sección nominal	Capacidad alambre		Capacidad cable flexible		Paso	Capacidad corriente A
		(mm²)	AWG	(mm²)	AWG	(mm²)	(mm)	
Clemas con funciones especiales								
		Seccionables 1 Conexion 1 entrada - 1 salida Borna Base abierta (a equipar) Puede recibir un fusible tipo automotriz o un portafusible ref. 037515						
20	037180	2,5	12	0,25 a 4	14	0,25 a 2,5	6	15
		Con diodo 1N4007 1 A 2 Conexiones 2 entradas - 2 salidas						
60	037155	4	10	0.25 a 6	12	0.25 a 4	6	1
		Seccionables 1 Conexión 1 entrada - 1 salida						
		Para fase, con mini desconectador tipo cuchilla						
20	037184	2,5	12	0.25 a 4	14	0.25 a 2,5	6	15
		Para neutro, desconectador tipo cuchilla en color azul						
20	037182	2,5	12	0.25 a 4	14	0.25 a 2,5	6	15
		Con portafusible desconectador tipo cuchilla para fusible 5 x 20 mm (Tipo E uropeo) Acepta indicadores de fusión, referencias 037424/25*						
20	037181	2,5	12	0.25 a 4	14	0.25 a 2,5	6	6

Referencia en rojo: Producto nuevo.
(*) Ver indicadores de fusión para clemas seccionables con portafusible en Accesorios para clemas. Pág. 58.