Tabla de selección rápida

P17 - IP 44 Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2 IP 44 de acuerdo con la norma IEC 60529 IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Autoextinguible: 850 °C (admite piezas activas) / 650 °C (carcasa de plástico)			IP44							
			TOMAS SOBREPUESTAS		TOMAS EMBUTIDAS		HEMBRA VOLANTE		MACHO VOLANTE	
										
			Embalaje	Referencia	Embalaje	Referencia	Embalaje	Referencia	Embalaje	Referencia
100 a 130 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5	5 551 51	5	5 551 81	10	5 551 01	10	5 551 21
		3P+T	5	5 551 52			5	5 551 02	5	5 551 22
	32 A	2P+T	5	5 552 51	5	5 552 81	5	5 552 11	5	5 552 31
200 a 250 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	10	5 551 54	10	5 551 84	10	5 551 04	10	5 551 24
		3P+T	5	5 551 55	5	5 551 85	5	5 551 05	5	5 551 25
		3P+T+N	5	5 551 56	5	5 551 86	5	5 551 06	5	5 551 26
	32 A	2P+T	5	5 552 54	10	5 552 84	10	5 552 14	10	5 552 34
		3P+T	5	5 552 55	5	5 552 85	5	5 552 15	5	5 552 35
		3P+T+N	5	5 552 56	5	5 552 86	5	5 552 16	5	5 552 36
380 a 415 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5	5 551 57			5	5 551 07	5	5 551 27
		3P+T	10	5 551 58	10	5 551 88	10	5 551 08	10	5 551 28
		3P+T+N	10	5 551 59	10	5 551 89	10	5 551 09	10	5 551 29
	32 A	2P+T	5	5 552 57			5	5 552 17	5	5 552 37
		3P+T	10	5 552 58	10	5 552 88	10	5 552 18	10	5 552 38
		3P+T+N	10	5 552 59	10	5 552 89	10	5 552 19	10	5 552 39
440 a 460 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5	5 551 62	5	5 551 92	5	5 551 12	5	5 551 32
		3P+T+N	5	5 551 63	5	5 551 93	5	5 551 13	5	5 551 33
	32 A	3P+T	5	5 552 62	5	5 552 92	5	5 552 22	5	5 552 42
		3P+T+N	5	5 552 63	5	5 552 93	5	5 552 23	5	5 552 43

NOTA: Otros Enchufes Industriales ver CATALOGO GENERAL LEGRAND 2014/15.

P17 - IP 67 Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2 IP 67 de acuerdo con la norma IEC 60529 IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Autoextinguible: 850 °C (admite piezas activas) / 650 °C (carcasa de plástico)			IP67							
			TOMAS SOBREPUESTAS		TOMAS EMBUTIDAS		HEMBRA VOLANTE		MACHO VOLANTE	
										
			Embalaje	Referencia	Embalaje	Referencia	Embalaje	Referencia	Embalaje	Referencia
100 a 130 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5	5 553 51	5	5 553 81	5	5 553 01	5	5 553 21
	32 A	2P+T	5	5 554 51	5	5 554 81			5	5 554 31
200 a 250 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5	5 553 54	5	5 553 84	5	5 553 04	5	5 553 24
		3P+T	5	5 553 55	5	5 553 85	5	5 553 05	5	5 553 25
		3P+T+N	5	5 553 56	5	5 553 86	5	5 553 06	5	5 553 26
	32 A	2P+T	5	5 554 54	5	5 554 84	5	5 554 14	5	5 554 34
		3P+T	5	5 554 55	5	5 554 85	5	5 554 15	5	5 554 35
		3P+T+N	5	5 554 56	5	5 554 86	5	5 554 16	5	5 554 36
380 a 415 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5	5 553 58	5	5 553 88	5	5 553 08	5	5 553 28
		3P+T+N	5	5 553 59	5	5 553 89	5	5 553 09	5	5 553 29
	32 A	3P+T	5	5 554 58	5	5 554 88	5	5 554 18	5	5 554 38
		3P+T+N	5	5 554 59	5	5 554 89	5	5 554 19	5	5 554 39
440 V~ 50/60 Hz para contenedores refrigerados	32 A	3P+N	-	-	5	5 554 91	5	5 554 21	5	5 554 41

NOTA: Otros Enchufes Industriales ver CATALOGO GENERAL LEGRAND 2014/15.

Referencias en rojo: Productos nuevos.