



### Principal

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Distancia                     | PratiKa        |
| Tipo de producto o componente | Toma           |
| Modelo de dispositivo         | Socket PratiKa |
| Enchufe, categoría de enchufe | Baja tensión   |
| Número de polos               | 2P+E           |
| Tipo de red                   | CA             |
| Estándar de salida            | Industrial     |

### Complementario

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Modo de montaje                                      | Montado en panel                                   |
| Forma de enchufe, toma, estación                     | En ángulo                                          |
| Corriente nominal                                    | 32 A                                               |
| Tensión asignada de empleo                           | 200...250 V                                        |
| Frecuencia asignada de empleo                        | 50/60 Hz                                           |
| Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj | 6 h                                                |
| Enchufe, material de enchufe                         | Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible |
| Material de los contactos                            | Manguitos de fijación: bronce                      |
| Conexiones - terminales                              | Conexión rápida                                    |
| Sección de cable                                     | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                            |
| Peso del producto                                    | 0,24 kg                                            |
| Dimensión de la base                                 | 91 x 100 mm                                        |
| Alto                                                 | 100 mm                                             |
| Ancho                                                | 95 mm                                              |
| Profundidad                                          | 118 mm                                             |
| Color                                                | Gris (RAL 7035)                                    |
| Color de voltaje                                     | Azul                                               |

### Entorno

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Normas                 | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                   |
| Grado de protección IP | IP67 conforme a IEC 60529                    |
| Grado de protección IK | IK08 conforme a EN 62262                     |
| Resistencia al fuego   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Humedad relativa       | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Temperatura ambiente   | 35 °C 86400 s )                              |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE     |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Peso                     | 222,0 g |
| Paquete 1 Altura                   | 10 cm   |
| Paquete 1 ancho                    | 9,9 cm  |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Largo                    | 7 cm     |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | S03      |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 16       |
| Paquete 2 Peso                     | 3,99 kg  |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 2 Largo                    | 40 cm    |
| Tipo de Unidad de Paquete 3        | BB1      |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 8        |
| Paquete 3 Peso                     | 1,776 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 18,2 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 26,4 cm  |
| Paquete 3 Largo                    | 26,8 cm  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium                                                                                                                                                                            |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                                                |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|