

ADAPTADOR ÓPTICO INDUSTRIAL IP67 LC DUPLEX

Ventajas	• Disponible para conector LC. • Disponible para pulido PC. • Disponible para fibras monomodo y multimodo. • Protección IP67 para la conectividad.
Ambiente de Instalación	Interno u externo
Ambiente de Operación	Industrial Agresivo
Temperatura de Operación (ºC)	-40ºC a +70ºC
Características Constructivas	Diámetro máximo 34mm Profundidad total: 31.1mm
Color	Negro.
Tipo de Conector	LC-SPC duplex IP67
Compatibilidad	• Caja aparente Industrial • Faceplate aparente Industrial
Embalaje	• Bolsa de plástico individual. • Caja con 50 piezas
Garantía	12 meses
Norma	• ANSI/TIA/EIA-568-C.3 - Optical Fiber Cabling Component Standard • ANSI/TIA/EIA-604-10 - FOCIS 10 Fiber Optic Connector Intermateability Standard, Type LC • ANSI/TIA/EIA-570-B - Residential Telecommunications Cabling Standard • IEC61076-3 - Connectors for eletronic equipment - Product requirements - Part 3: Rectangular connectors - Sectional specification

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.