



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

General

Equipo suministrado	DC con software Cable RS-232 de señalización Smart del UPS User manual
Performance multiplier	1
Number of power module	700
Number of tare power	48 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Comunicaciones entre redes Servidor Telecomunicaciones
UPS size	S
Value multiplier	1

Físico

Número de unidad de rack	2U
Color	Negro
Profundidad	48.3 cm
Altura	43.2 cm
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
Peso del producto	23 kg
Tipo de montaje	Not rack-mountable
Two post mountable	0

USB compatible	No
Anchura	8.5 cm

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
Plug standard	IEC 60320 C14
Barras de separación	100...280 V adjustable 160...280 V
Otras tensiones de entrada	220 V 240 V
Número de cables	1
Tensión de entrada	230 V

Salida

Potencia nominal en W	700 W
Máxima potencia configurable (vatios)	700 W
Distorsión armónica	Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains
Otras tensiones de salida	220 V 240 V
Crest factor ((*))	3:1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 2 IEC Jumpers
Bypass type	Desviación incorporada
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0.0457
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	5 %
Curve proportional loss	0.0567
Curve square loss	0.0198
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Curva adecuada a los datos de eficiencia medidos. Todas las mediciones se tomaron durante el modo de funcionamiento normal, en condiciones ambientales típicas, con electricidad nominal de entrada y salida de carga resistiva.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potencia nominal en VA	1000 VA

Conformidad

Certificaciones de producto	C-Tick CE GOST VDE
Normas	EN 50091-1

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % Sin condensación
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel acústico	50 dBA
Disipación térmica en línea	324 Btu/h
Show note OP temperature	No
Grado de protección IP	IP20

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Valor de electrolito líquido	0
Battery curve	C
Potencia de carga de la batería (vatios)	109 W nominal
Battery power in VAH	328 VAh runtime
Vida de la batería	3...5 yr
Battery option	SURT48XLBP 1 984 VAh SURT48XLBP 2 1640 VAh SURT48XLBP 3 2296 VAh SURT48XLBP 4 2952 VAh SURT48XLBP 5 3608 VAh SURT48XLBP 6 4264 VAh SURT48XLBP 8 5576 VAh SURT48XLBP 10 6888 VAh
Duración prolongable	1

Comunicaciones y manejo

Ranuras libres	1
Panel de control	Visualizador de estatus led con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: batería activada: cambiar batería: sobrecarga y derivación
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Interruptor de emergencia (EPO)	Opcional

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	420 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Packing Units

Paquete 1 Peso	27.8 kg
Paquete 1 Altura	28.6 cm
Paquete 1 ancho	63 cm
Paquete 1 Largo	59.4 cm
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Número de Unidades en el Paquete 3	6

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles
---------------------	---