



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Mando selector
Nombre corto del dispositivo	K
Tipo de operario	Maintained ((*))
Perfil de operador	Negro gloved hand knob ((*))

Complementario

Material del bisel	<= 3 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Información posición operador	2 posiciones
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a En> 40 A
Presentación del dispositivo	Producto completo

Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certificaciones de producto	UL listed file E42259 CCN NKCR ((*)) CSA LR24590 class 3211 03 ((*)) CE

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	147.3 g
Paquete 1 Altura	5.7 cm
Paquete 1 ancho	4.7 cm
Paquete 1 Largo	9.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S01
Número de Unidades en el Paquete 2	16
Paquete 2 Peso	2.533 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	 Si

Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------