

PATCH PANEL DESCARGADO 24P 1U BLINDADO - DATAWAVE READY

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Productos FCS y DataWave
Ventajas	• Patch Panel blindado con 1U de altura y 24 posiciones descargadas; • Proporciona la facilidad de instalación de los cables de conexión; • Acabamento galvanizado negro; • Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (ANSI/TIA-569); • Presenta una anchura 19", como requisitos de la norma EIA/ECA-310E; • Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones; • Permite la utilización de ícones identificadores adesivos de colores; • Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente; • Enchufe compatible con toda la línea de Furukawa conectores hembra, e módulos con adaptadores ópticos; • Dispone de guía posterior perforada que permite la sujeción individual de los cables, brindando mayor organización, seguridad, flexibilidad y rapidez en el montaje; • Se suministra sin conectores (descargada); • Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP. • Posée modulo de identificación de puertos removíble de modo a posibilitar upgrade en campo para el sistema de gerencia DataWave. • Panel frontal y guía trasera fabricados en termoplástico de alto impacto UL94-V0
Altura (mm)	43.5mm (1U)
Ancho (mm)	482.6mm (19")
Profundidad (mm)	97.55mm
Color	Negro
Espesor de la chapa (mm)	1.5mm
Tipo de Conector	RJ-45 F/UTP Cat.5e, 6, or 6A. Compatible con conectores keystone blindados y sin blindaje.
Cantidad de Posiciones	24 posiciones.
Material del Cuerpo del Producto	Acero al carbono
Accesorios Incluidos	• Tornillos de fijación; • íconos adhesivos azules y rojo; • Cable de puesta a tierra; • Cable de aterramento; • Abrazaderas de plástico; • Guía posterior de cables.

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	Se suministra sin conectores (descargada) o Modulo de Gerencia NFC. Este producto no es compatible con protección tapa polvo para conectores RJ-45 hembra
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Norma	ANSI/TIA-569-C ANSI/TIA-606 ISO/IEC 11801 EIA/ECA-310-E NBR 14565
Certificaciones	UL Listed E173971
Garantía	12 meses Producto elegible para el programa de garantia extendida Furukawa.
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Cantidad por caja (carton)	12 piezas

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.