

Hoja de datos del producto

Características

SRT3000XLI

APC Smart-UPS en línea, 3kVA, Tower, 230V, 8x IEC C13 + 2x IEC C19 Outlets, SmartSlot, tiempo de ejecución extendido, Kit de riel excluida



Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia nominal en W	2700 W
Potencia nominal en VA	3000 VA
Plug standard	BS1363A británico IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Longitud de cable	2,44 m
Número de cable	3
Tipo de batería	Batería de ácido sólido
Equipo proporcionado	DC con software Cable de alimentación desmontable específico para cada país CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía

General

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Alto	43,2 cm
Ancho	8,5 cm
Profundidad	63,5 cm
Peso del producto	31,3 kg
Ubicación de montaje	Panel
Mounting preference	Lower
Modo de montaje	Carril
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Posición de montaje	Vertical

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz auto-sensing ((*))
Límites de tensión de entrada	100...275 V ajustable (media carga)

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	2700 W
Distorsión armónica	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Factor de cresta	3:1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
Maximum configurable power in VA	3000 VA

Conformidad

Certificados de producto	CE EAC RCM VDE
Marcado	Certificación CE
Normas	EN / IEC 62040-1 EN / IEC 62040-2

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % Sin condensación
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel acústico	55 dBA
Disipación de calor	703 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Baterías y autonomía

Tiempo típico de recarga	3 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Voltaje de batería	96 V
Potencia de carga de la batería (vatios)	168 W nominal
Battery power in VAH	505 VAh modo de ejecución (inactivo)

Vida de la batería	3...5 yr
Battery option	SRT96BP 1 1515 VAh SRT96BP 2 2525 VAh SRT96BP 3 3535 VAh SRT96BP 4 4545 VAh SRT96BP 5 5555 VAh SRT96BP 6 6565 VAh SRT96BP 8 8585 VAh SRT96BP 10 10605 VAh
Duración prolongable	1

Comunicaciones y manejo

Ranuras libres	1
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Alarma audible	Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	340 J
---	-------

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	46,901 kg
Paquete 1 Altura	98,044 cm
Paquete 1 ancho	60,274 cm
Paquete 1 Largo	34,747 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	6

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---