

SAI Easy UPS en línea SRV RM de APC, 1000 VA 230 V, con kit de guías

SRV1KRIRK

Llame para más información 934 84 31 00

- Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Rack mounting support rails, Cable USB, Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	800 Vatios / 1.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	800 Vatios / 1.0kVA
Voltaje de salida nominal	230V
Tensión de salida, nota	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Eficacia con carga completa	88.0 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de carga pico	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(3) IEC 60320 C13
Derivación	Derivación interna (automática y manual)

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	40-70 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	IEC 60320 C14
Longitud de Cable	1.5metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	110 - 285 Adjustable (half load), 160-280V
Número de cables de alimentación	1

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Entrada

Eficacia con carga completa	88.0 %
Otras tensiones de entrada	220, 240

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	4hour(s)
Suministro de carga de baterías (vatios)	38 Vatios
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz	DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	600Julios

Descripción física

Altura máxima	86mm, 8.6cm
Anchura máxima	437mm, 43.7cm
Profundidad máxima	312mm, 31.2cm
Altura de racks	2U
Peso neto	11.0kg
Peso de envío	13.1kg
Altura bruta	218mm, 21.8cm
Anchura bruta	455mm, 45.5cm
Profundidad bruta	551mm, 55.1cm
Color	Negro

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %
Elevación de Trabajo	0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	50.0dBA
Protection Class	IP20

Conformidad

Aceptaciones	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.