

Unidad Easy UPS On-Line SRV RM de APC, de 1000VA y 230V

SRV1KRI

Call for More Information 080100091

- Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables
- Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario

Salida

Capacidad de potencia de salida	800Vatios / 1.0kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	800Vatios / 1.0kVA
Tensión de salida nominal	230V
Distorsión de tensión de salida	3%
Frequencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de cresta de carga	3 : 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(3) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)

Entrada

Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Tipo de enchufe	IEC-320 C14
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160-280V
Cantidad de cables de alimentación	1
Otras tensiones de entrada	220, 240

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Baterías y autonomía

Tiempo de recarga típico	4hora(s)
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio) Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio)
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia (Disponible en la ficha técnica del sitio)

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones	600Joules

Físico

Dimensiones de altura máxima	86mm, 8.6cm
Dimensiones de anchura máxima	437mm, 43.7cm
Dimensiones de profundidad máxima	312mm, 31.2cm
Peso neto	11.0kg
Peso de embarque	13.1kg
Altura del bulto	218mm, 21.8cm
Ancho del bulto	455mm, 45.5cm
Profundidad del bulto	551mm, 55.1cm

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 (non-condensing) %
Elevación de almacenamiento	0-14763.6metros

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Conformidad

Aprobaciones	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.