Hoja de datos del producto
Características

SRT96BP
Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT 96 V 3 kVA de APC



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de batería	Batería de ácido sólido
Equipo provisto	CD de documentación Manual de usuario Tarjeta de garantía

Físico

Color	Negro
Alto	43,2 cm
Ancho	8,5 cm
Profundidad	59,4 cm
Peso del producto	40,6 kg
Modo de montaje	Carril

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Humedad relativa	0…95 % sin condensación
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15…45 °C
Altitud de almacenamiento	0,00…15240,00 m
Humedad relativa de almacenamiento	Sin condensación 0…95 %

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
Voltaje de batería	96 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	44,5 kg
Paquete 1 Altura	23,9 cm
Paquete 1 ancho	59,9 cm
Paquete 1 Largo	83,1 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	6

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años